# TEKNISK DATABLAD

## WHITE Loop Mid ESD S2 No. 76016 — Str. 39 - 48







## MÆRKNING I HENHOLD TIL STANDARD

| | |
|---|---|
| Standard for sikkerhedssko<br>EN ISO 20345:2022 S2 | grundlæggende krav ift. S2:<br>**A** antistatisk - **E** energiabsorptionsevne i hælområdet - **WPA** vandindtrængning og absorption - lukket hælområde |
| Yderligere krav | **FO** FUEL RESISTANCE<br>Sålens brændstofbestandighed<br><br>**SR** SLIP RESISTANCE<br>Skridsikkerhed på keramiske fliser med glycerin. |

## FORM

| | |
|---|---|
| Sikkerhedsstøvler med snøre<br> | Form B - Højden på skoens øverste del må minmal være 11,3 cm på en størrelse 42. |

## ANVENDELSESOMRÅDER

| | |
|---|---|
| Anvendelsesområder | Inden- og udendørs områder, områder hvor man kan forvente at blive udsat for fugt (S2)<br><br>Områder, hvor der er risiko for elektrostatisk afladning (EGB/ESD) |

## FUNKTIONER

| | |
|---|---|
| ESD-udstyr | Takket være den ekstra gode afledningsevne, er skoen velegnet til arbejdsopgaver i ESD-følsomme og elektrostatisk beskyttede områder (EPA). Skoene opfylder standarden 61340-5-1. |
| Certificeret i henhold til DGUV-regel 112-191 | • zcertificeret mht. ortopædiske indlægssåler |
| Lukket, polstret pløs | • Ekstra stor komfort: Pløsen forhindrer både trykpunkter og at der kommer snavs ind i skoen. |

| FUNKTIONER | |
|---|---|
| Kravepolstring | • Ekstra stor komfort: Den ankelomsluttende, blødt polstrede skaftende sikrer stor stabilitet og godt greb i skoen. |
| Læderfrit design | • velegnet til personer, der er allergiske over for læder |
| **OVERMATERIALET** | |
| Vandskyende mikrofibre | • Anvendelsesområder S2/S3<br>• syntetisk materiale<br>• ekstra bløde<br>• formstabilt<br>• rivfast<br>• hurtigtørrende<br>• slidbestandigt og let<br>• vandindtrængning/absorption i henhold til EN ISO 20345 S2; ekstra vandtæt, takket være materialets specielle, vandafvisende behandling |
| **FORING** | |
| Åndbart tekstilfor | • klimaregulerende<br>• god åndbarhed<br>• hudvenlig<br>• høj svedabsorption / frigivelse |
| Specialforing | • Det slidbestandige mikrofibermateriale er utroligt holdbart og behageligt at have på. |
| **BESKYTTELSESTÅKAPPE** | |
| Stålkappe  | • Beskytter mod stød, på mindst 200 joule, og en trykbelastning på mindst 15 kN solid kantafdækning<br>• der fungerer som polstring<br>• ergonomisk design<br>• god plads til tæerne<br>• god dækning af lilletå-området |
| **INDLÆGSSÅL** | |
| Fuld indlægssål ESD PRO   | • ESD-UDSTYR: Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD). Den udskiftelige indersål, med fuld overflade, er ledende og designet til brug i ESD-sikkerhedssko, i overensstemmelse med standarderne DIN EN ISO 20345 og DIN EN 61340-5-1.<br>• Den udskiftelige indersål, med fuld overflade, giver sikkerhedssko det maskimale komfortniveau.<br>• Indersålen har gode fugtabsorberings- og frigivelsesfunktioner og sikrer et behageligt fodklima.<br>• PU-skummets enorme blødhed absorberer støddene, når man går, og øger komforten markant.<br>• Skoens klima forbedres, takket være PU-skummets åbne cellestruktur. Foden forbliver altid behagelig tør. |

| BRANDSÅL | |
|---|---|
| ESD-kompatibel indersål i softfleece | ESD-udstyr: Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD), helt uden brug af ekstra hjælpemidler, der sikrer overgangen til ydersålen.<br>• ca. 50% lettere end sammenlignelige såler, lavet af naturlige materialer<br>• fleksible og formstabile<br>• god luftgennemtrængelighe<br>• fremragende slidstyrke<br>• høj fugtabsorption<br>• hurtig tørring (praktisk talt natten over) |
| **YDERSÅL** | |
| Etlags profilsål<br><br> | • Profilblokkenes s-formede design sikrer en ergonomisk afvikling af trinnet<br>• ekstra stor skridsikkerhed<br>• antistatisk |
| | Ydersål: PU (Polyurethan)<br>• Farve:<br>• Profildybde:<br>• rivbestandig<br>• varmebestandig op til ca. 130 °C<br>• kuldefleksibel ned til ca. -20 °C<br>• olie- og brændstofbestandig |